

A70 Éléance

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,3 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 55 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

COLORIS


Blanc
Proche 9010

Beige
Proche 1015

Gris
Proche 7035

FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKOLINE est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.


Chêne irlandais
1 et 2 faces

Chêne doré
1 et 2 faces

Noyer
1 et 2 faces

Acajou
1 face

Gris basalte
1 et 2 faces

Gris ardoise
1 et 2 faces

Gris anthracite
2 faces

Gris quartz
1 et 2 faces

Gris fenêtre
1 et 2 faces

PETITS BOIS

Incorporés


Blanc
10 mm
26 mm
(incorporé ou collé)

Chêne doré
26 mm

Chêne irlandais
26 mm


Noyer
26 mm

Gris foncé
26 mm

Inox
10 mm

Laiton
10 mm

ACCESSOIRES


Poignée centrée de série
Blanc et inox
Inox en option sur menuiseries blanches

Grille de ventilation
Existe en hygro-réglable

Options d'aération :
oscillo-battant

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm de 5 chambres et ouvrant de 70 mm de 5 chambres
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série.
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- Étanchéité à l'air optimale A*4

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Profilé 100 % recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- Ferrage métallique en standard
- Paumelle à vis cachée et bague anti-usure

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée centrée de série
- Ferrage ton inox sur les menuiseries couleurs
- Battement central étroit de série de 108 mm augmentant le clair de vitrage



Joncs en fibre de verre

*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

 Téléchargez sur www.menuiseries-fia.fr

 Catalogue fenêtres
 Certificats et garanties
 Suivi de commandes

 Vidéos de réglages
 Notices de pose
 Tarifs et cahiers techniques


Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)