

PERFORMANCES*

Uw 1,7 W/m².K avec bord alu de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 36 dB

AEV A*3 - E*6B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOlak (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOlak Teintes de base





DEKOlak Classique

RAL 8011



Ton bois

RAL 9007 Futura 2100 Futura 2900 Gris Noir sablé Gris sablé





Laquage Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un

C70 Elégance

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base 70 mm à rupture de pont thermique
- Ouvrant avec joint brosse noir trifin périphérique
- Disponible en **dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaire aluminium de série Ug: 1,1 W/m².K

FIABILITÉ **DURABILITÉ**

- Poignée ergonomique déportée sur vantail principal et poignée encastrée sur vantail secondaire
- Rail polyamide qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure avec **deux points** de verrouillage en standard

Poignée Poignée déportée encastrée

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Coulissant disponible en 2,3,4 vantaux 2 ou 3 rails et en galandage 1 et 2 vantaux monorail
- **Profils droits et design**, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- Multiples coloris au choix pour répondre à toutes les demandes

Téléchargez sur www.menuiseries-fia.fr

Catalogue fenêtres Certificats et garanties Suivi de commandes

Vidéos de réglages Notices de pose Tarifs et cahiers techniques




















RENFORT CARRÉ




OPTIONS

VERROUILLAGE:

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
 Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou

POIGNÉE:

• Poignée AKTIV sur vantail principal et poignée KORT sur vantail secondaire dans la configuration du verrouillage renforcé




Poignée AKTIV

Poignée KORT

Ces poignées sont disponibles en blanc ou finition Titane selon la couleur du châssis.

GALANDAGE: Plusieurs ouvertures sont possibles





www.menuiseries-fia.fr

FIA 270 rue des Hauts de France 12230 LA CAVALERIE

TYPE DE POSE

Pose sur bois existant avec dépose totale de l'ancienne menuiserie


Dormant standard avec couvre-joint

4 4


Pose en feuillure

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

Dormant de 70 mm



Dormant de 70 mm



Possibilité de dormant monobloc 100/120/140/160 mm

Vous avez la possibilité d'associer la gamme C70 Elégance avec nos gammes, de menuiseries à frappe et portes d'entrée