

CERTIFICAT

PROFILÉS ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 252 rév.06, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **EXTRUSIONES DE TOLEDO S.A.**
C/JARAMA S/N P.10, Pol.Ind. SANTA M^A DE BENQUERENCIA
ES-45007 TOLEDO

Usine de **ES-45007 TOLEDO**

le droit d'usage de la marque NF-PROFILÉS ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°279-040 du 16 septembre 2008

Décision d'extension n°737-040 du 23 juillet 2014

Cette décision annule et remplace la décision n°655-040 du 14 juin 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante :
<http://evaluation.cstb.fr/>

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Caractéristiques d'aptitude à l'emploi et constance de qualité prévues par le référentiel de certification NF 252 et la norme NF EN 14024 :

- résistance au cisaillement axial T à l'état neuf
- résistance à la traction normale Q à l'état neuf.

Note : La qualité des traitements de surface n'est pas évaluée dans le cadre de cette marque. Les profilés aluminium RPT dont les traitements de surface et la mise en œuvre de ces traitements sont conformes au référentiel de certification NF 252 présentent un affichage des caractéristiques certifiées.

Ce certificat comporte 11 pages.

Correspondant :

Myriam FAVENNEC

Tél. : (33) 01 64 68 88 22

Fax : (33) 01 64 68 85 36

E-mail : myriam.favennec@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

cofrac

ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Décision d'extension n°737-040 du 23 juillet 2014
page 6

Concepteur de systèmes : SMS				
Références profilés RPT	Fonction	Coupure thermique		
		Matériau et références		Fournisseur
		PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible		
12104	dormant	réf. 956059	réf. 956059	TECHNOFORM

Concepteur de systèmes : SMS				
Références profilés RPT	Fonction	Coupure thermique		
		Matériau et références		Fournisseur
		PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible		
73203	dormant	réf. 956059	réf. 956059	TECHNOFORM
73204	dormant	réf. 956059	réf. 956059	
73205	dormant	réf. 956059	réf. 956059	
73206	dormant	réf. 956059	réf. 956059	
73214	dormant	réf. 956059	réf. 956059	
73215	dormant	réf. 956059	réf. 956059	
73302	ouvrant	réf. 273800	réf. 219500	
73303	ouvrant	réf. 273900	réf. 239300	
73308	ouvrant	réf. 273900	réf. 273900	

Concepteur de systèmes : SMS				
Références profilés RPT	Fonction	Coupure thermique		
		Matériau et références		Fournisseur
		PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible **sans cordon		
72228	dormant	réf. 216100**	réf. 303700	TECHNOFORM
72240	dormant	réf. 216100**	réf. 303700	
72250	dormant	réf. 216100**	réf. 303700	
72300	ouvrant	réf. 268400	réf. 986300	
72301	battement	réf. 268400	réf. 986300	
72305	ouvrant	réf. 268400	réf. 986300	
72306	battement	réf. 268400	réf. 986300	
72428	traverse	réf. 216100**	réf. 216100**	
72450	traverse	réf. 216100**	réf. 216100**	

Décision d'extension n°737-040 du 23 juillet 2014
page 7

Concepteur de systèmes : SMS				
Références profilés RPT	Fonction	Coupure thermique		
		Matériau et références		Fournisseur
		PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible *sans cordon thermofusible		TECHNOFORM
74228	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74232	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74233	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74100	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74110	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74120	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74130	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74140	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74160	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74240	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74244	dormant	réf. 216100*	réf. 303700	
74450	meneau	réf. 216100*	réf. 216100*	

Décision d'extension n°737-040 du 23 juillet 2014
page 9

Cette fiche précise les références des profilés aluminium RPT pour **fenêtres et portes-fenêtres** certifiés et les coupures thermiques utilisées (systèmes de type **O** et catégorie de température TC1).

Concepteur de systèmes : SMS			
Références profilés RPT	Fonction	Coupure thermique	
		Matériau et références	
		Fournisseurs	
		PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre sans cordon thermofusible	
74201	seuil	réf. 299000	TECHNOFORM