

Alya Excellence

MIXTE



PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr

28 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

COLORIS INTÉRIEUR

DEKO LINE




TON BOIS



Chêne irlandais


COLORIS EXTÉRIEUR

DEKO LAK



PETITS BOIS

Incorporés



ACCESSOIRES



Poignée blanche Sécustik®
de série
(inox et noir en option)

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaïssement dans le temps
- Levier en feuillure toute hauteur
- Ferrage symétrique pour une sécurité optimale

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Grand choix de finitions extérieures (ALU laqué) et intérieures (PVC Plaxé)
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 68 mm pour un clair de jour optimal



Téléchargez sur www.menuiseries-fia.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





EN OPTION



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse Ht450
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à
rupture de pont
thermique



Poignée abaissée



Verrou automatique
« Auto Safe »

VITRAGES

En option pour des performances élevées :


Isolation thermique $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction,
RC2.

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant



Ailette rénovation de 40 mm de série
(possible en aile de 27 mm et 60 mm
en blanc)


Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie



Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm


Pose en tunnel



Pièce d'appui de 100 mm en base

Pose en applique

avec isolation intérieure



Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose