

F80 Éléance

MIXTE

PERFORMANCES*

Uw 1,3 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr
 28 à 37 dB

AEV A*4 E*7A V*A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz + intercalaire bord chaud.

COLORIS INTÉRIEUR



Blanc
 proche
 RAL 9010

COLORIS EXTÉRIEUR

DEKO LAK



RAL 9016
 Blanc pur



RAL 7035
 Gris clair



RAL 7016
 Gris anthracite



RAL 8019
 Brun gris



RAL 9005
 Noir foncé



RAL 1015
 Ivoire clair



RAL 3004
 Rouge pourpre



RAL 6005
 Vert mousse



RAL 7012
 Gris basalte



Tous RAL



Futura 2100
 Noir sablé



Futura 2900
 Gris sablé

TON BOIS



Chêne doré

PETITS BOIS



Blanc pur
 26 mm



Gris clair
 26 mm



Gris anthracite
 26 mm



Brun gris
 26 mm



Noir foncé
 26 mm



Ivoire clair
 26 mm



Rouge pourpre
 26 mm



Vert mousse
 26 mm



Gris basalte
 26 mm



Tous RAL
 26 mm



Noir sablé
 26 mm



Gris sablé
 26 mm

TON BOIS

ACCESSOIRES



Poignée blanche modèle New York de série
 (inox en option)

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché multi-chambres d'isolation
- Levier en feuillure toute hauteur en option
- Possibilité de pose en **Rénovation, Rénoveur et Neuf**

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Grand choix de **finitions extérieures**
- **Finition coupe droite à 90°**
- Paumelles à vis cachées
- Pareclose noire systématique

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Vitrage de **28 mm** gaz argon remplissage à 90 % et **technologie du vitrage collé avec vitrage 4/20/4 Fe+Ga bord chaud** de série



Vue intérieur

Vue extérieur

Coupe droite 90°



Téléchargez sur www.menuiseries-fia.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques



